



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

FORNITURA DI:

**N° 1 VEICOLO DI MTT 12000 kg ALLESTITO CON
LAVACASSONETTI A CARICAMENTO
POSTERIORE AD ACQUA FREDDA, CAMBIO
AUTOMATICO, SOSPENSIONI PNEUMATICHE.**

Asti, 13/01/2020

<i>Redazione:</i> ASP Spa BU Igiene Urbana	<i>Controllo:</i> ASP Spa	<i>Approvazione:</i> ASP Spa Dirigente BU Igiene Urbana F.to in originale
---	---	---



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

SOMMARIO

Sommario	2
Art. 1. Oggetto del contratto.....	5
Art. 1.1 Beni e servizi richiesti.....	5
Art. 1.2 Dettaglio beni e servizi richiesti.....	5
Art. 1.3 L'impresa aggiudicataria dovrà fornire.....	6
Art. 1.4 Corsi di istruzione.....	8
Art. 2. Ammontare dell'appalto.....	8
Art. 3. Modalità di esecuzione e consegna della fornitura.....	9
Art. 4. Collaudo.....	9
Art. 5 SPESE DI TRASPORTO.....	10
Art. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	10
Art. 7 DIRITTI D'AUTORE E BREVETTI.....	10
Art. 8 Subappalto – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	11
Art. 9 Obblighi del Fornitore.....	11
Art. 10 Obblighi del Committente.....	12
Art. 11 Garanzie CONTRATTUALI.....	12
Art.11.1 – Garanzia sulle Forniture.....	12
Art. 12 Sicurezza e Ambiente.....	13
Art.12.1 Sicurezza.....	14
Art.12.2 Ambiente.....	14
Art. 13 Penalità.....	14
Art.13.1 Modalità di applicazione delle penalità.....	14
Art.13.2 Limite delle penalità.....	14
Art. 14 Risoluzione contrattuale.....	14
Art. 15 Fallimento o morte dell'appaltatore.....	15
Art. 16 DISPOSIZIONI.....	15
ALLEGATI TECNICI.....	16
A - Esame progetti - Modalità e termini di esecuzione collaudo del veicolo	17
A.1 Esame progetti.....	17
A.2 Collaudi fornitura.....	18
A.2.1 Approntamento e consegna veicolo.....	18
A.2.2 Collaudo di accettazione veicolo.....	18
A.2.2.1 Collaudo statico.....	20



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

A.2.2.2 Collaudo funzionale.....	20
A.3. Addestramento.....	20
A.3.1 Generalità	20
A.3.2 Finalità da conseguire:.....	20
A.3.2.1 addetti alla manutenzione.....	21
A.3.2.2 operatori Asp Spa	21
A.3.2.3 addetti alla gestione delle parti di ricambio.....	21
A.3.3 TEST FINALI per gli operatori	22
A.4 Garanzie	22
A.4.1 Condizioni generali garanzia	22
A.4.2 Periodo e condizioni garanzia fornitura	23
A.4.3 Tempi di intervento e termini di consegna	23
A.4.4 Procedura per l'esecuzione degli interventi.....	24
A.4.5 Parti di ricambio	24
A.4.5.1 Termini di consegna.....	25
A.4.5.2 Termini di garanzia.....	25
A.4.5.3 Difetti accertati nel periodo di garanzia.....	26
A.4.5.4 Accettazione della merce.....	26
A.5 Dotazioni generali	26
A.5.1	26
A.5.1.1 Dotazioni.....	26
A.5.1.2 Adesivi	27
A.5.1.3 Segnaletica e dispositivi di segnalazione.....	28
A.5.1.4 Figure degli adesivi e della segnaletica	28
A.5.1.5 Normalizzazione e unificazione	28
A.5.1.6 Prescrizioni di legge	29
A.5.2 MODULARITÀ	29
A.5.3 REQUISITI DI ERGONOMIA.....	30
A.5.4 MANUTENIBILITÀ, AFFIDABILITÀ E DISPONIBILITÀ DEI VEICOLI FORNITI.....	30
A.5.5 VALORI DI RUMOROSITÀ, E VIBRAZIONI.....	31
A.5.5.1 VALORI DI RUMOROSITÀ.....	31



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

A.5.5.2 VALORI DI VIBRAZIONI	31
A.5.6 Rispondenza alla direttiva macchine	31
A.5.7 Verniciatura	32
A.5.7.1 PERSONALIZZAZIONE FIANCATE	32
B - Dati tecnici fornitura	33
B.1 Requisiti generali	33
B.1.1 Requisiti funzionali	33
B.1.1.1 PRESTAZIONI	34
B.1.1.2 DOTAZIONI	34
B.1.1.3 DISPOSITIVI DI SICUREZZA	35
B.1.2 Autotelaio cabinato.....	35
B.1.2.1 Cabina guida	35
B.1.2.2 Sterzo	36
B.1.2.3 Ruote.....	36
B.1.2.4 Motore	36
B.1.2.5 Organi di trasmissione.....	36
B.1.3 Attrezzatura - caratteristiche generali	36
B.1.3.1 Camera di lavaggio	39Errore. Il segnalibro non è definito.
B.1.3.2 Sistema di scarico.....	39Errore. Il segnalibro non è definito.
B.1.3.3 Dispositivo alza volta contenitori	39Errore. Il segnalibro non è definito.
B.1.3.4 Comandi.....	39Errore. Il segnalibro non è definito.
B.1.3.5 Strumentazione	40Errore. Il segnalibro non è definito.
B.1.3.6 Impianto oleodinamico.....	40Errore. Il segnalibro non è definito.



ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente appalto, indetto da Asp Spa (Asti Servizi Pubblici Spa), C.so Don Minzoni n. 86 - 14100 - Asti, ha per oggetto:

- 1) la fornitura di n° 1 veicolo di MTT 12000 kg allestito con lavacassonetti ad acqua fredda a caricamento posteriore ,cambio automatico e sospensioni pneumatiche;
- 2) l'estensione della garanzia a 24 mesi;
- 3) n. 1 ruota di scorta per asse direzionale e di n. 1 ruota di scorta per asse motore, o di n. 2 ruote di scorta se le ruote degli assi anteriori sono uguali a quelle degli assi posteriori;
- 4) due per tipo di tutte le attrezzature, non di normale dotazione alle officine, necessarie per i controlli previsti dal piano di manutenzione programmata, e gli interventi riparativi e manutentivi dell'attrezzatura.

Art. 1.1 Beni e servizi richiesti

L'espletamento di tutte le pratiche occorrenti per la circolazione su strada nonché quelle per l'immatricolazione e targatura del veicolo oggetto dell'appalto.

Tutte le pratiche per l'omologazione e l'immatricolazione del veicolo dovranno essere espletate presso la Direzione Generale del Nord Ovest – Ufficio della Motorizzazione Civile di Asti, nel seguito U. M.C. di Asti.

L'impresa aggiudicataria dovrà:

- comunicare tempestivamente per iscritto ad Asp Spa tutti i dati (n. telaio, ecc.) del veicolo per consentire ad Asp Spa di preparare in tempo utile la documentazione del caso (domanda di immatricolazione) che dovrà essere ritirata dall'aggiudicataria e inoltrata, a sua cura e spese, presso l'U.M.C. della sede di Asti;
- consegnare ad Asp Spa (in busta chiusa indirizzata a B.U. Igiene Urbana), nel tempo limite di 5 giorni dalla data di ricevimento apposta sulla pratica dagli sportelli del U. M.C. di Asti copie cartacee e digitali (file formato «.pdf» multi pagina contenente le immagini digitalizzate) di tutta la documentazione presentata al U. M.C. di Asti ed allegata alla domanda per l'immatricolazione (es. certificati di approvazione, di conformità, di omologazione, dichiarazioni CE,), nonché il «Foglio di via» rilasciato dal U.M.C. di Asti immediatamente dopo l'emissione dello stesso. Per ogni ulteriore informazione in merito, contattare il Settore Gestione Mezzi;
- fornire , alla consegna del veicolo stesso, il certificato di garanzia del costruttore del corrispondente autotelaio cabinato.

Art. 1.2 Dettaglio beni e servizi richiesti

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire i seguenti ulteriori beni e servizi:

- 1) espletamento delle pratiche (presso il U. M.C. di Asti):



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

- . di omologazione alla circolazione su strada;
- . per la immatricolazione e targatura del veicolo allestito;
- . per l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico qualora ne sussista l'obbligo;
- . di omologazione alla circolazione su strada come veicolo per "uso speciale" "uso proprio";

Art. 1.3 L'impresa aggiudicataria dovrà fornire:

In plichi separati e distinti, la seguente documentazione tecnica redatta in lingua italiana:

- n. 4 copie dei manuali di uso e manutenzione per gli operatori (più 1 copia in formato pdf);
- n. 2 copie dei manuali d'officina - istruzioni per la riparazione (più 1 copia in formato pdf):
 - n° 1 copia, se disponibile, del manuale d'officina, del tipo fornito dai costruttori dell'autotelaio ai centri di assistenza, e dovrà riportare tutte le istruzioni sul funzionamento del veicolo e delle sue varie parti meccaniche, elettriche, elettroniche, oleodinamiche, pneumatiche e idriche, sulle manutenzioni da effettuare, sulla diagnosi in funzione degli inconvenienti che possono verificarsi, sulle modalità di esecuzione degli interventi riparativi e manutentivi, sulle metodologie per lo smontaggio e l'assemblaggio.

Il manuale d'officina dovrà essere completo degli schemi di tutti gli impianti, oleodinamici, pneumatici, idrici ed elettrici, degli schemi, e di tutta la documentazione occorrente per la diagnosi e la riparazione delle schede elettroniche eventualmente installate sul veicolo:

Avendo definito:

"PLC" (acronimo di Programmable Logical Controller).

"UC" (acronimo di Unità di Controllo): apparecchiatura elettronico-elettromeccanica di controllo delle funzionalità dell'attrezzatura (PLC o sistemi equipollenti, schede elettrico-elettroniche dedicate).

"Ingresso": grandezza (generalmente di tipo elettrico, digitale od analogica) diretta alla UC e proveniente da sensore montato sull'attrezzatura, dispositivo di comando od altro modulo di bordo.

"Uscita": grandezza (generalmente di tipo elettrico, digitale od analogica) proveniente dalla UC e diretta ad un attuatore, dispositivo o altro modulo di bordo.

"Stato Interno": la generica condizione interna in cui la UC si trova in un determinato istante, a seguito dell'evoluzione degli Ingressi ad essa applicati.

Se l'attrezzatura è dotata di UC, occorrerà che:

- a) siano rese note e documentate le relazioni funzionali (funzioni logiche) esistenti fra *Ingressi* ed *Uscite* (e *Stati Interni*, se trattasi di UC non puramente combinatoria) e/o le configurazioni degli *Ingressi* a cui sono subordinate le singole configurazioni delle *Uscite* (diagrammi di transizione *Ingressi/Uscite/Stati*);
- b) se l'UC è del tipo programmabile, sia resa disponibile in forma assolutamente riservata copia completa dei programmi di controllo e dei parametri di taratura della macchina su supporto cartaceo e, se possibile, su supporto informatico



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

(dischetto od altro) con adeguato formato ed opportunamente commentati e documentati per iscritto; sotto la stessa condizione, qualora la *UC* non consenta già intrinsecamente l'interazione software con il programmatore, dovrà essere fornito un opportuno supporto addizionale d'interfacciamento (ad esempio, un applicativo software d'interfacciamento per Personal Computer compatibile IBM o, come alternativa per i PLC, un dispositivo quale una *Programming Console* con possibilità di effettuazione veloce di *backup* e *restore* dei programmi di controllo mediante appropriato supporto da fornire) con i necessari kit ausiliari (cavi di collegamento, eventuali batterie d'alimentazione e/o alimentatori stabilizzati);

- c) siano forniti i manuali dell'architettura che costituisce la *UC* aventi grado di accuratezza e dettaglio tale da consentire la diagnosi di malfunzionamenti mediante individuazione della scheda elettronica guasta (con esame esplicito delle caratteristiche tecnico-funzionali dei macro-componenti dell'architettura) e/o, se trattasi di PLC commerciale, manuali originali della casa costruttrice. La documentazione dovrà contenere esplicito riferimento alla durata stimata di eventuali batterie tampone per la conservazione di dati o programmi memorizzati su supporti volatili e la corretta procedura da seguire in caso di sostituzione di tali batterie.

- n.2 copie delle tabelle riportanti:

- i tipi e le caratteristiche tecniche degli oli lubrificanti e dei prodotti speciali secondo norme internazionali (API American Petroleum Institute; SAE Society of automotive Engineers (USA); ASTM American Society for Testing and Additive; ISO International Organization for Standarization; NLGI National Lubricating Grease Association (USA); FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standard; MIL US Military Specification; CCMC Comitato dei Costruttori Europei, DIN etc.);
- le caratteristiche tecniche dei materiali di usura e di consumo (filtri, ..) prescritti dall'impresa costruttrice per il corretto funzionamento del veicolo;
- l'indicazione dei nomi commerciali dei prodotti dovrà essere aggiuntiva e non sostitutiva delle informazioni tecniche.

- n. 2 copie dei tempi degli interventi riparativi e manutentivi (anche in formato pdf);

- n. 2 copie dei piani di manutenzione preventiva programmata (anche in formato pdf);

- n. 2 copie delle distinte base di prima dotazione ricambi (anche in formato pdf);

- n. 2 copie dei cataloghi parti di ricambio (anche in formato pdf).

- L'impresa aggiudicataria dovrà tassativamente fornire, tranne che per quei componenti fatti realizzati da imprese specialistiche con caratteristiche di funzionamento particolari per esigenze progettuali specifiche, o sul proprio catalogo parti di ricambio o in elenco a parte il nome dell'impresa costruttrice dei componenti elettrici, elettronici, oleodinamici, pneumatici, ed idrici installati sull'attrezzatura, i relativi codici e/o le sigle commerciali riportati nel catalogo dell'impresa subfornitrice, e se esistenti, i codici di unificazione.



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

- Nel caso di modifiche apportate al veicolo (o per anomalie funzionali evidenziate durante il collaudo del mezzo o per anomalie funzionali manifestatisi successivamente), i particolari modificati dovranno essere ricodificati e segnalati, e i cataloghi aggiornati.

n. 2 copie dei listini prezzi parti di ricambio;

- I tempari, i codici delle parti di ricambio, i listini prezzi e i relativi aggiornamenti dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia su supporto magnetico per elaboratore elettronico; le caratteristiche della struttura dei tracciati record e dei formati sono riportate all'articolo "Prescrizioni tecniche basi informative su supporto magnetico".

Nel caso in cui la Ditta costruttrice dell'attrezzatura, avendo sviluppato tecniche informatizzate di consultazione e gestione tecnologicamente avanzate, non dovesse più realizzare su supporto cartaceo la documentazione richiesta nei commi precedenti, questa potrà essere fornita su supporti informatici originali; il numero di tali supporti e delle apparecchiature hardware (anche i personal computer se il programma di consultazione e gestione richiede prestazioni elevate non compatibili con le apparecchiature aziendali in dotazione agli addetti) sarà definito dai tecnici Asp Spa per renderli disponibili a tutto il personale interessato.

n. 1 dichiarazione di conformità per il veicolo fornito di cui al D. Lgs. 27/01/2010 n. 17 e s.m.i..

Art. 1.4 Corsi di istruzione:

Dovranno essere erogati i corsi di formazione al seguente personale:

- addetto alla manutenzione ordinaria, straordinaria, e preventiva programmata del veicolo;
- responsabili aziendali e operatori;
- addetto alla gestione delle parti di ricambio.

Durante i corsi dovranno essere consegnate delle dispense complete, specifiche per i destinatari del corso, in numero corrispondente ai partecipanti.

ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara è fissato in complessivi € 150.000,00, di cui € 1.000,00 per importo della sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA, ed è così suddiviso:

€ 149.000,00 quale importo a base di gara soggetto a ribasso;

€ 1.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A.

TOTALE IMPORTO € 150.000,00 + IVA.



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

ART. 3. MODALITÀ DI ESECUZIONE E CONSEGNA DELLA FORNITURA

1. Nell'esecuzione della fornitura è fatto espresso obbligo all'aggiudicatario di rispettare scrupolosamente, oltre alle prescrizioni del presente Capitolato speciale d'Appalto, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute in leggi, regolamenti, circolari e normative tecniche vigenti (UNI, CEI ecc...) che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato speciale d'Appalto.

2. La fornitura del veicolo dovrà avvenire, a cura e spese dell'aggiudicatario, presso il deposito di ASP Spa sito in Asti, Valbella, loc.tà Rilate n. 72, **entro e non oltre 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto**, omologato, immatricolato e corredato di tutta la necessaria documentazione relativa, con la sola esclusione della tassa di circolazione e della copertura assicurativa.

Entro il termine indicato per la fornitura dovranno essere consegnati tutti i beni ed eseguiti tutti i servizi con i relativi accessori rientranti nella fornitura oggetto del presente appalto, con la sola esclusione dell'istruzione del personale.

Per ulteriori dettagli si faccia riferimento all'apposito Allegato Tecnico.

ART. 4. COLLAUDO

1. Consegnato il veicolo, ASP Spa procederà a verificare la rispondenza del mezzo consegnato alle prescrizioni di contratto e la presenza di tutti i requisiti richiesti dal presente Capitolato speciale d'Appalto e suo allegato tecnico e/o indicati nell'offerta presentata dal fornitore (d'ora in poi "collaudo").

Il collaudo verrà effettuato presso la sede di ASP Spa ove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna stessa.

I tecnici di Asp Spa, sulla base dei risultati delle prove ed accertamenti effettuati, potranno accettare o contestare il veicolo consegnato.

Saranno contestati i veicoli che risultino difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste, e per esse saranno applicati le penali previste dal capitolato.

L'impresa ha l'obbligo di ritirare, ripristinare e riconsegnare, a sua cura e spese, il veicolo non accettato al collaudo.

2. Il Fornitore, nel caso in cui nel corso del collaudo dovessero emergere, vizi, difetti e/o difformità per mancata rispondenza della fornitura ai requisiti richiesti, dovrà a sua cura e spese porvi rimedio ed effettuare un nuovo collaudo in data da concordarsi tra le parti.

3. Il collaudo della fornitura non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle operazioni di collaudo, ma che venissero accertati entro il termine di garanzia offerto, che non potrà essere inferiore a mesi 24



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

come indicato all'Art. 11.1.

4. Per le modalità operative dell'esame dei progetti e del collaudo veicolo si fa riferimento **all'Allegato Tecnico "A - Esame progetti - Modalità e termini di esecuzione collaudo e elementi comuni delle forniture"**.

ART. 5 SPESE DI TRASPORTO

Tutte le spese di trasporto e consegna ed ogni altro eventuale onere connesso con le spedizioni sono a carico dell'aggiudicatario, il quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, nel luogo di destinazione indicato. Deterioramenti dovuti a negligenze o legati alla consegna, conferiscono alla stazione appaltante il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo. **L'importo contrattuale (importo a base di gara, decurtato del ribasso unico percentuale esposto dall'aggiudicatario della fornitura), si intende comprensivo di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura, il trasporto a discarica autorizzata degli imballi o di altro materiale divenuto rifiuto.**

ART. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi della fornitura sarà eseguito previo controllo e verifica della regolare esecuzione della fornitura.

La liquidazione delle fatture resta sospesa in caso di contestazioni, fino a che non intervenga una dichiarazione con cui la Stazione Appaltante stessa dà atto dell'avvenuta regolarizzazione o ottemperanza da parte dell'aggiudicatario.

Il pagamento delle somme avverrà dietro presentazione di regolari fatture (riportanti il CIG di riferimento) da inviare ad A.S.P Spa, C.so Don Minzoni, 86 – 14100 ASTI AT, con scadenza a 60 gg. d.f.f.m.

ART. 7 DIRITTI D'AUTORE E BREVETTI

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'aggiudicatario terrà indenne la Stazione Appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio o brevetto derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni oggetto di gara. Per i brevetti di cui lo stesso aggiudicatario sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possiede una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di ASP Spa di riparare o far riparare da altri gli organi, le parti ed i dispositivi già acquistati e di procurarsi i ricambi necessari per le riparazioni senza dover erogare particolari compensi al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

Per l'approvvigionamento di materiali di ricambio, quindi, ASP Spa deve intendersi libera di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso il subfornitore e comunque a fornitori diversi dall'aggiudicatario.

ART. 8 SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Non è ammesso il subappalto per la fornitura del veicolo.

E' assolutamente fatto divieto all'aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, pena la nullità.

E' vietata la cessione unilaterale del credito, così come è fatto divieto all'aggiudicatario, a pena di immediata risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente in tutto o in parte il proprio credito maturato a pegno o ad usufrutto e saranno adottate le prescrizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 9 OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore sarà l'unico responsabile del Contratto e dovrà provvedere a sua cura e spese a quanto necessario affinché la fornitura risulti conforme ai documenti contrattuali ed alla vigente normativa in materia.

Il Fornitore sarà l'unico responsabile dei danni che dovesse arrecare alla Società ASP Spa nell'esecuzione della fornitura oggetto del contratto.

Il Fornitore dovrà considerare che la lingua utilizzata nell'ambito dei rapporti contrattuali è l'italiano e pertanto tutta la documentazione fornita dal medesimo (tecnica ed amministrativa), dovrà essere predisposta in lingua italiana.

Inoltre, a titolo indicativo e non esaustivo e senza oneri aggiuntivi a carico di ASP Spa, il Fornitore dovrà:

- **osservare integralmente quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dalla vigente normativa in materia ambientale e dalla vigente normativa in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria;**
- **osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si esegue la prestazione;**
- **fornire quanto previsto dal Contratto esente da vizi ed eseguire tutte le attività inerenti la fornitura di cui trattasi nel rispetto delle condizioni contrattuali;**
- **provvedere alle operazioni d'imballaggio, carico, spedizione, trasporto, scarico e quant'altro si rendesse necessario per eseguire la fornitura (l'eventuale verificarsi di danni, perdite, furti o rapine anche durante il trasporto e lo stoccaggio delle forniture, non solleva il Fornitore da alcuno dei suoi obblighi);**
- **dare attuazione alle disposizioni della L. n. 136 / 2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.**

Oltre agli oneri derivanti dall'applicazione degli obblighi precedentemente richiamati, saranno totalmente a carico del Fornitore gli eventuali ulteriori obblighi ed oneri, anche se non citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, che si rendessero necessari per l'esecuzione della fornitura.



ART. 10 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Non sono previsti obblighi a carico del Committente.

ART. 11 GARANZIE CONTRATTUALI

Prima dell'inizio delle attività il Fornitore dovrà costituire una **Garanzia "definitiva"** contenente la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all'art. 1957 c.c., **pari al 10,00%** dell'importo contrattuale, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. La garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale di ribasso (10%); ove il ribasso sia superiore al 20% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale garanzia dovrà essere conforme a quanto prescritto al citato art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e cesserà definitivamente di avere efficacia sola alla data di emissione del *collaudo definitivo della fornitura del mezzo*.

Tale fideiussione dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123.

Tale Garanzia cesserà di avere efficacia, previa restituzione della stessa al Fornitore da parte di ASP Spa, al termine del Contratto e dovrà anche:

- garantire il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi spettanti ai lavoratori dipendenti del Fornitore;
- garantire il pagamento delle spettanze retributive dei lavoratori dipendenti del Fornitore;
- coprire i danni di cui all'art. 26, c. 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che ASP Spa venisse chiamata a ristorare nei confronti dei lavoratori dipendenti del Fornitore.

Qualora nel corso del Contratto la fideiussione venisse escussa parzialmente o totalmente da parte di ASP Spa, il Fornitore dovrà provvedere a reintegrarla tempestivamente.

In difetto Asp Spa potrà dichiarare risolto il Contratto.

Il Fornitore dovrà produrre apposita polizza assicurativa che tenga indenne ASP Spa contro la **responsabilità civile per danni a terzi** tra i quali deve essere compresa ASP Spa. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari a € 1.000.000,00 con il limite almeno di € 500.000,00 per ogni sinistro a persona e di almeno € 500.000,00 per danni a cose.

La mancata presentazione della cauzione definitiva e/o della polizza assicurativa R.C.T. determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte di ASP Spa.

Art. 11.1 – Garanzia sulle Forniture

Il Fornitore garantirà che i beni forniti sono immuni da vizi in conformità a quanto previsto dagli artt. 1490 s.s. c.c.

Per la denuncia dei vizi il termine di cui all'art. 1495, c. 1 c.c. sarà di 60 giorni.

Inoltre il Fornitore garantirà ai sensi dell'art. 1512 c.c. per la durata di **24 mesi**, il buon funzionamento dei beni forniti.

1. L'aggiudicatario deve garantire la fornitura esente da tutti gli inconvenienti, vizi e/o difetti per il



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

periodo sopra indicato dalla data di immatricolazione. Durante tale periodo la garanzia dovrà coprire ogni parte e/o componente degli autocarri ed il Fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i vizi, difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

2. Nel caso in cui emergano vizi occulti, ASP Spa, ha diritto al ripristino dell'efficienza dei beni consegnati mediante sostituzione o riparazione gratuita delle parti viziate, difettose, inutilizzabili e/o inefficienti, a spese della ditta fornitrice.

3. Per le manutenzioni ordinarie previste durante il periodo di garanzia la ditta dovrà indicare nell'ambito della Regione Piemonte il/i punto/i di assistenza autorizzati cui rivolgersi.

4. Durante il periodo di garanzia totale (come individuato in precedenza), l'impresa aggiudicataria, per il veicolo oggetto della fornitura, senza alcun onere da parte di ASP Spa, aggiuntivo rispetto ai costi indicati nell'offerta, al fine di garantire la massima disponibilità, e produttività, e il miglior funzionamento dell'attrezzatura nel tempo, a parte degli interventi in garanzia dovrà, nell'ambito del contratto di lunga protezione richiesto, prevedere i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione di particolari usurati o rotti in conseguenza dell'utilizzo dei mezzi, compresi:

- ingrassaggi, cambi oli e liquidi funzionali, compresa la fornitura di materiali secondo quanto previsto dal libro di uso e manutenzione;
- sostituzione batterie in caso di avaria e/o fine vita;
- sostituzione di ogni altro componente del veicolo in caso di rottura o usura e/o fine vita ad eccezione di pneumatici ed altri componenti oggetto di installazione post vendita;
- trasferimenti da e per le sedi di ASP Spa e officina autorizzata del costruttore per l'esecuzione di tutte le manutenzioni legate alla lunga protezione.

Sono esclusi: i danni provocati da sinistri dovuti a circolazione, i controlli giornalieri e i rabbocchi dei liquidi funzionali necessari fra una manutenzione programmata e la successiva, i collaudi e revisioni obbligatori per legge, il carburante.

5. Tutti i termini di garanzia dovranno essere calcolati a partire dalla data di immatricolazione del veicolo, e per le parti sostituite nel corso degli interventi di manutenzione programmata dalla data di effettuazione degli interventi.

6. Durante il suddetto periodo di garanzia estesa (anche dell'autotelaio), potranno essere effettuati, a discrezione di Asp Spa, gli interventi che comportino un impegno lavorativo non superiore a 120 minuti e non prevedano sostituzioni di parti rotte o guaste a parte i sensori, fusibili e le lampadine e analogo materiale di consumo: in tal caso per la diagnosi l'impresa dovrà fornire l'assistenza anche solo telefonica. Per il materiale occorrente per questi interventi potrà essere costituita una scorta presso Asp Spa o potrà essere fornita di volta in volta a reintegro dei consumi, secondo modalità che saranno concordate.

Gli interventi eseguiti da ASP Spa e l'utilizzo da parte di ASP Spa di materiali originali o equivalenti agli originali non dovranno in alcun caso far decadere la garanzia.



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

Art. 12.1 Sicurezza

In riferimento a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ASP Spa promuoverà la cooperazione ed il coordinamento fra le imprese e i lavoratori autonomi per mezzo del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).

Prima dell'inizio delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore dovrà comunicare ad ASP Spa i rischi introdotti dalle proprie attività.

Il Fornitore sarà responsabile della sicurezza nell'ambiente in cui opera e dovrà provvedere, per i propri dipendenti, alla necessaria dotazione antinfortunistica.

Art. 12.2 Ambiente

Il Fornitore dovrà risultare in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto.

Tutte le prestazioni e le forniture del presente Contratto dovranno essere previste ed effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale.

ART. 13 PENALITÀ

In caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini fissati ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato Speciale di Appalto, sarà applicata una penalità pari allo **0,5%** per ogni giorno naturale di ritardo.

ASP Spa applicherà, per ogni giorno di mancata disponibilità per interventi manutentivi dell'attrezzatura oltre il "Tempo di intervento" (così come conteggiato al par. A.4.3) una penale pari a Euro 200,00.

Art. 13.1 Modalità di applicazione delle penalità

L'importo dovuto a titolo di penalità sarà compensato con quanto dovuto per pagamenti da ASP Spa alla data di applicazione della penalità. Se l'importo delle penalità fosse superiore all'ammontare dei compensi ancora dovuti, ASP Spa potrà avvalersi della Garanzia di cui all'art. 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto per il recupero del credito residuo.

Art. 13.2 Limite delle penalità

L'importo complessivo delle penalità non potrà superare il 10,00% del valore del Contratto raggiunto il quale ASP Spa si riserva il diritto di risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 14 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Qualora le attività oggetto del Contratto non fossero condotte secondo le prescrizioni o rimanessero sospese per cause imputabili al Fornitore, ASP Spa potrà dichiarare risolto il Contratto se, in seguito a formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile di 15 giorni naturali e consecutivi, non venisse garantita la regolare e continuativa esecuzione delle attività oggetto del Contratto stesso.

Inoltre, qualsiasi violazione grave o reiterata delle normative in materia di salute e sicurezza e ambiente è considerato un inadempimento degli obblighi contrattuali e determina la



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da ASP Spa.

ASP Spa potrà risolvere il Contratto, previa comunicazione scritta inviata con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- incapacità giuridica del Fornitore che ostacoli l'esecuzione del Contratto quale ad esempio la perdita dei requisiti di cui art. 80, comma 1, del D.l.gs. n. 50/2016;
- mancato rispetto da parte del Fornitore delle prescrizioni riguardanti la L. n. 136/2010 e s.m.i. in merito alla tracciabilità dei pagamenti;
- grave inadempimento in merito alle clausole contrattuali del presente Contratto;
- esito positivo di accertamenti antimafia eseguiti da ASP Spa;
- qualora l'importo complessivo delle penalità applicate da ASP Spa raggiunga il 10,00% del valore del Contratto;
- violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico di ASP Spa;
- apertura di un procedimento nei confronti del Fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- condanna del Fornitore in qualunque grado di giudizio per responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- cessione del presente Contratto.

Saranno comunque adottate le prescrizioni di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 15 FALLIMENTO O MORTE DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto ASP Spa si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di morte, sarà facoltà di ASP Spa scegliere nei confronti dell'erede dell'Appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto; comunque saranno adottate le prescrizioni di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 16 DISPOSIZIONI

Per quanto non disposto nel presente "Capitolato Speciale di Appalto" si fa riferimento al "Disciplinare" ed ai relativi allegati, al D. Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per quanto non abrogato dal D. Lgs. n. 50/2016 e applicabile alla normativa vigente in materia alla data di spedizione del bando di gara alla GUUE, ed eventuali provvedimenti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016 se ed in quanto applicabili.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di Appalti Pubblici.



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

ALLEGATI TECNICI

A - ESAME PROGETTI - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE COLLAUDO DEL VEICOLO.

B - DATI TECNICI FORNITURA.



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

A - ESAME PROGETTI - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE COLLAUDO DEL VEICOLO

La procedura di collaudo prevista dal presente articolo dovrà concludersi obbligatoriamente in tempo utile per il rispetto del termine stabilito dal precedente articolo 3 per la consegna del veicolo.

Tutti i termini prescritti nel presente articolo sono espressi in giorni naturali e consecutivi.

A.1 ESAME PROGETTI

L'impresa aggiudicataria, prima della realizzazione del veicolo, dovrà presentare, per l'approvazione preventiva:

- copia dei progetti dettagliati degli impianti elettrici, elettronici e fluidici;
- l'elenco dettagliato di tutti i componenti elettrici, elettronici ed oleodinamici da installare sull'attrezzatura, con i relativi codici di unificazione (UNI, DIN, ISO, CETOP,) e i codici e/o le sigle commerciali riportati nel catalogo dell'impresa produttrice subfornitrice;
- una copia del certificato di conformità del sistema qualità aziendale, rilasciato da istituto accreditato alle imprese produttrici dei componenti stessi;

- una copia in visione della documentazione richiesta ai punti 5, 6, 7 all'articolo 1.2 (tale documentazione è da considerarsi aggiuntiva e non inclusa nelle copie richieste all'art. 1);
- copia completa del "mod. DGM" ed eventuale documentazione di collaudo ed immatricolazione del veicolo offerto;
- dichiarazione su modalità e tipo del servizio di fornitura e consegna, nel periodo post-garanzia, delle *parti di ricambio* del veicolo e sulle seguenti notizie sul magazzino ricambi:
 - ubicazione;
 - numero addetti al servizio;
 - superficie coperta e scoperta in m² del magazzino stesso;
 - da quanto tempo il centro indicato è ufficialmente autorizzato alla vendita delle parti di ricambio originali dalla ditta costruttrice;
 - numero di anni di cui si garantisce la fornitura dei ricambi nel caso di cessata produzione del modello di veicolo fornito;
- dichiarazione su modalità e tipo del servizio di assistenza tecnica del veicolo, precisando tutte le seguenti notizie sul centro di assistenza con documentazione utile a comprovare quanto dichiarato:
 - denominazione e indirizzo;



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

- distanza stradale del centro di assistenza dalla sede Asp Spa di Via delle Corse 4;
- numero addetti al servizio assistenza del centro;
- superficie coperta e scoperta in m² del centro utilizzata per officina di assistenza;
- da quanto tempo il centro indicato è ufficialmente autorizzato ad effettuare l'assistenza dalla ditta costruttrice.
- indicazioni su:
 - spessori e qualità del materiale, secondo norme UNI, costituenti le parti della attrezzatura;
 - struttura interna della vasca ;
 - grado di protezione dell'impianto elettrico, secondo CEI EN 60529, realizzato sull'attrezzatura (fatto salvo che il minimo prescritto è IP55).
- descrizione:
 - del processo di preparazione, protezione e verniciatura e prodotti utilizzati.
- dettagliata relazione tecnica su quanto richiesto negli allegati tecnici con precisazioni su:
 - dimensionamento e qualità dei materiali;
 - dimensionamento e verifica degli attacchi di forza dei cinematismi;
 - dati di targa dei gruppi meccanici di progetto e prestazioni richieste in servizio;
 - numero, tipologia e caratteristiche dei filtri dell'impianto oleodinamico previsti e relativa posizione nel circuito.

I tecnici di ASP Spa, esamineranno la documentazione, per verificare congiuntamente all'impresa la rispondenza dei progetti e della componentistica, ai requisiti prescritti nel Capitolato speciale d'Appalto relativamente a: qualità, funzionalità, unificazione e normalizzazione, dimensionamento e prestazioni, modularità, manutenibilità e norme di buona tecnica.

Al termine dell'esame i tecnici di ASP Spa stileranno un verbale nel quale sarà riportato:

- un giudizio negativo determinato dalla non conformità dei progetti presentati rispetto al capitolato speciale d'appalto;
- la richiesta di completare e integrare la documentazione e/o la richiesta motivata di revisione dei progetti, a cui dovrà seguire un riesame degli stessi per il benessere all'approntamento del prototipo;
- oppure il benessere all'approntamento del veicolo.

A.2 COLLAUDI FORNITURA

A.2.1 APPRONTAMENTO E CONSEGNA

Entro il termine di 180 giorni dalla stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà consegnare il veicolo franco stabilimento ad ASP Spa presso la sede di Valbella, loc.tà Rilate n. 72 - Asti.

A.2.2 COLLAUDO DI ACCETTAZIONE



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

Il veicolo sarà sottoposto ad un collaudo di accettazione, della durata di quattordici giorni, in condizioni operative identiche a quelle previste per il veicolo oggetto della fornitura. Il collaudo sarà suddiviso in due fasi: la prima per la verifica di rispondenza alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto (collaudo statico), la seconda per la verifica della funzionalità e delle prestazioni (collaudo funzionale).

A.2.2.1 COLLAUDO STATICO

Il programma di collaudo statico prevede:

- la verifica statica di rispondenza del veicolo alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto;
- la verifica, con i funzionari e tecnici dell'impresa se presenti, della manutenibilità e dell'affidabilità dello stesso.

Al termine del collaudo statico i tecnici di ASP Spa stileranno un verbale nel quale sarà riportato:

- il benessere al prosieguo del collaudo;
- oppure un giudizio negativo sul veicolo determinato da una difformità rispetto al capitolato speciale d'appalto.

A.2.2.2 COLLAUDO FUNZIONALE

Il programma di collaudo funzionale prevede di massima il seguente iter:

- l'addestramento a cura dell'impresa degli operatori selezionati per la verifica di rispondenza ai requisiti di funzionalità e di ergonomia, e per la prova di esercizio;
- l'immissione in servizio possibilmente su due turni giornalieri, alle condizioni più onerose e significative del servizio stesso, per la verifica della qualità e affidabilità in esercizio. Gli operatori di ASP Spa dovranno essere affiancati in servizio da un tecnico dell'impresa almeno per i primi giorni del periodo di prova.

Se il collaudo dovesse essere interrotto per guasti ed anomalie funzionali che non ne consentano il prosieguo, ASP Spa eseguirà un nuovo collaudo funzionale alla riconsegna del veicolo ripristinato.

A seguito del collaudo funzionale ASP Spa emetterà un verbale di collaudo, nel quale sarà riportato:

- o un **giudizio negativo** sul prototipo (il giudizio negativo sarà determinato da una difformità del veicolo presentato rispetto al capitolato speciale d'appalto);
- oppure un **nulla osta provvisorio** e le indicazioni sulle modifiche da apportare per rendere la fornitura conforme al capitolato speciale d'appalto e idonea al servizio per il quale sarà acquistata, secondo le indicazioni del capitolato speciale d'appalto. L'impresa dovrà mettere a punto il veicolo secondo le prescrizioni del verbale di collaudo provvisorio e consegnare lo stesso riportando sul documento di trasporto la dicitura "conto vendita";
- o il **"nulla osta effettuazione fornitura"**.

Il veicolo eventualmente modificato per adeguarlo alle prescrizioni del "nulla osta provvisorio" sarà sottoposto nuovamente al collaudo di accettazione.



A.3. ADDESTRAMENTO

A.3.1 GENERALITÀ

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare con proprio personale specializzato, l'effettuazione di idonei corsi di istruzione, in lingua italiana, teorici e pratici:

- al personale tecnico addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione del veicolo;
- agli operatori di ASP Spa;
- agli addetti alla gestione delle parti di ricambio.

I corsi dovranno essere diversificati e ripetuti fino a completare l'istruzione di tutto il personale.

A ciascun partecipante ai corsi dovranno essere distribuite le dispense sugli argomenti trattati.

ASP Spa metterà a disposizione degli istruttori dell'aggiudicatario i sistemi audiovisivi esistenti in Azienda.

I corsi dovranno essere tenuti dopo il nulla osta effettuazione fornitura; ASP Spa si riserva di posticipare i corsi secondo sue necessità.

I corsi di addestramento all'uso ed alla manutenzione degli allestimenti (attrezzatura, impianti di lubrificazione centralizzata, etc.) dovranno essere tenuti da personale tecnico della ditta che realizza gli allestimenti stessi (o che ha prodotto o fornito gruppi o apparecchiatura installata) presso una sede di ASP Spa (normalmente di via Delle Corse n. 4 - Asti).

I corsi di addestramento alla manutenzione dell'autotelaio, specifici per il personale tecnico addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla riparazione, dovranno essere tenuti da personale tecnico della ditta costruttrice dello stesso, presso la sede di ASP Spa in Loc. Valbella o anche presso altra idonea sede (utilizzata dalla ditta costruttrice dell'autotelaio per i corsi alla propria rete assistenziale) preferibilmente in Asti.

Tutte le spese relative ed accessorie ai citati corsi per i dipendenti ASP Spa, e per l'intera durata, saranno totalmente a carico dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa dovrà fornire complessivamente 4 ore istruttore di corso. ASP Spa distribuirà tale monte ore tra i diversi corsi secondo sue necessità.

Il calendario, il programma e l'organizzazione dei corsi dovranno essere concordati con il Settore Gestione Mezzi di ASP Spa.

Nella formazione dei programmi e l'organizzazione dei corsi, si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- a) numero partecipanti ad ogni corso: 5 (cinque) unità;
- b) orario svolgimento lezioni: 8.00-16.00 con intervallo di 60'.

A.3.2 FINALITÀ DA CONSEGUIRE:



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

Detti corsi dovranno evidenziare le modalità di esecuzione delle operazioni secondo le norme antinfortunistiche e i necessari dispositivi di protezione individuale che dovranno essere utilizzati dalle maestranze, dovranno informare sugli eventuali rischi dovuti al mancato ricorso alle misure di protezione.

A.3.2.1 ADDETTI ALLA MANUTENZIONE

- il corso per tecnici elettrauto/elettronici, pneumo/idraulici, soccorritori esterni, collaudatori e meccanici per manutenzione programmata dovrà istruire sul funzionamento del veicolo e delle sue varie parti meccaniche, elettriche, elettroniche, oleodinamiche e pneumatiche, sulle manutenzioni da effettuare, sulla diagnosi in funzione degli inconvenienti che possono verificarsi e sulle modalità di esecuzione degli interventi riparativi e manutentivi; realizzare prove pratiche di funzionamento, simulazione di avarie, ricerca e riparazione del guasto;
- il corso per carpentieri e meccanici dovrà istruire sul funzionamento del veicolo e delle sue varie parti impiantistiche, componentistiche e strutturali approfondendo in particolare modo i meccanismi di funzionamento nonché le metodologie per lo smontaggio e l'assemblaggio.

A.3.2.2 OPERATORI ASP SPA

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire tutte le informazioni necessarie per una conoscenza di tutte le funzionalità del veicolo, delle operazioni di controllo di verifica e di manutenzione ordinaria giornaliera da effettuarsi all'inizio del turno di lavoro a cura dell'operatore, delle manovre corrette per ottimizzare il servizio.

L'addestramento dovrà altresì comprendere l'informazione relativa:

- alle operazioni da effettuarsi in caso di segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti;
- alla risoluzione di anomalie ed inconvenienti di lieve entità;
- ai danni provocati da manovre errate;
- agli eventuali rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate;
- all'eventuale necessità di adottare dispositivi di protezione individuale
- alle procedure di predisposizione al traino del mezzo (se previste).

A.3.2.3 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO

L'impresa aggiudicataria dovrà trattare e fornire tutte le informazioni relative a:

- struttura e composizione cataloghi;
- consultazione supporti e individuazione prodotto;
- comparazione con allestimenti precedenti (se esistenti) delle attrezzature;



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

- modalità d'approvvigionamento, eventuali unificazioni, sostituzioni, imparigli, etc.

Nel caso in cui uno o più corsi non siano stati completi ed esaurienti, e quindi non abbiano raggiunto le finalità espresse, ASP Spa a suo insindacabile giudizio potrà richiedere la ripetizione dei corsi stessi.

A.3.3 TEST FINALI PER GLI OPERATORI

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare con proprio personale specializzato, a suo totale carico e spese, presso la sede di ASP Spa, l'effettuazione di idonei test finali di verifica dell'apprendimento di ogni partecipante ai corsi. I risultati dei test dovranno essere consegnati alla Funzione Personale di ASP Spa.

A.4 GARANZIE

A.4.1 CONDIZIONI GENERALI GARANZIA

L'impresa aggiudicataria assumerà direttamente tutti gli oneri derivanti dalle garanzie prescritte.

L'assistenza tecnica in garanzia:

- dovrà essere effettuata da personale particolarmente specializzato nel campo e direttamente dipendente dall'impresa aggiudicataria o da officina, autorizzata ad effettuare l'assistenza da parte della ditta costruttrice, come da dichiarazione richiesta;
- dovrà essere garantita per tutto l'anno, il centro di assistenza non dovrà pertanto chiudere per ferie estive o altre necessità, ma se sono previsti periodi di chiusura del centro di assistenza l'impresa aggiudicataria dovrà comunque garantire in tali periodi l'effettuazione degli interventi riparativi in garanzia.

Gli interventi dovranno essere svolti preferenzialmente presso le sedi ASP Spa.

Durante il periodo di garanzia l'impresa aggiudicataria dovrà eseguire gratuitamente tutti gli interventi occorrenti sia sul telaio e sia sull'attrezzatura (inclusa la fornitura e sostituzione del materiale difettoso) per riparare guasti e difetti che nel frattempo si fossero manifestati a causa di cattiva lavorazione o scadente qualità dei materiali impiegati.

L'impresa dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, alla movimentazione da e per le sedi di ASP Spa (ritiro e consegna) dei veicoli da riparare, anche nel caso necessitano veicoli speciali per il trasporto o il traino; il ritiro potrà avvenire, o presso l'officina di "Valbella" o presso le altre sedi della B.U. Igiene Urbana di ASP Spa; la consegna dovrà essere fatta presso la sede indicata da ASP Spa.

L'utilizzo di materiale di usura e di consumo, non originale, ma rispondente alle caratteristiche tecniche prescritte dal costruttore, non dovrà costituire motivo di limitazione o di decadenza della garanzia. Non dovrà altresì costituire motivo di limitazione o di decadenza della garanzia l'utilizzo di materiale di usura e di consumo di cui non sono state fornite le caratteristiche tecniche prescritte dal costruttore.



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

ASP Spa si intende liberata dalle conseguenze previste dell'ultimo comma dell'articolo 1513 C.C. per il caso che non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione del veicolo fornito siano verificate nei modi di cui all'art. 696 C.P.C.

Per la denuncia al fornitore dei vizi e difetti del veicolo della fornitura ASP Spa non sarà tenuta all'osservanza dei termini di cui all'art.1495 e all'art. 1667 C.C.

La denuncia per i detti vizi e difetti - anche se fossero apparenti, dovendo la fornitura intendersi fatta con la dichiarazione da parte del fornitore che il veicolo fornito sia esente da vizi di qualsiasi genere - potrà sempre farsi da ASP Spa in qualunque tempo.

A.4.2 PERIODO E CONDIZIONI GARANZIA FORNITURA

La macchina (motore, telaio e attrezzatura) dovrà avere un periodo di garanzia totale di 24 mesi, incluse le parti di usura (tubazioni idrauliche, rulli, perni e boccole di incernieramento, ecc.).

Tutti i termini di garanzia dovranno essere calcolati a partire dalla data di immatricolazione del veicolo, e per le parti sostituite nel corso degli interventi di manutenzione programmata dalla data di effettuazione degli interventi.

In caso di guasti e rotture, o usura entro i termini prescritti nel presente Capitolato Speciale d' Appalto, i lavori di ripristino occorrenti saranno totalmente a carico (materiali, ricambi e manodopera) dell'Impresa Aggiudicataria.

Nel periodo di garanzia saranno a carico di ASP Spa solo:

- il lavaggio e pulizia macchina;
- la fornitura e sostituzione dei pneumatici;
- gli interventi riparativi (manodopera + materiali) per danni o negligenze causate dal cattivo utilizzo da parte del personale di ASP Spa.

ASP Spa si riserva di intervenire autonomamente, con proprio personale adeguatamente formato, per interventi di minima entità per garantire l'immediata disponibilità del veicolo guasto, senza che questo faccia decadere la garanzia (in tal caso per la diagnosi l'impresa dovrà fornire l'assistenza anche solo telefonica).

Se entro le tempistiche riportate al successivo art. A.4.3 l'impresa non dovesse intervenire, ASP Spa a suo insindacabile giudizio, fatto salvo le applicazioni delle relative penalità e l'addebito dei costi di intervento (manodopera e ricambi eventualmente utilizzati) potrà, per garantire la disponibilità del veicolo, effettuare autonomamente l'intervento.

A.4.3 TEMPI DI INTERVENTO E TERMINI DI CONSEGNA

Ai fini del computo del "tempo di intervento" e quindi del termine di consegna del veicolo riparato si precisa quanto segue:

- la giornata lavorativa dell'officina dell'impresa sarà considerata di otto ore, saranno esclusi dai giorni lavorativi i sabati, le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali;
- i termini di consegna partiranno dall'ora della richiesta di intervento fatta con comunicazione telefonica o tramite telefax o tramite e-mail dal Settore Gestione Mezzi di ASP Spa;



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

- ASP Spa assegnerà un “tempo standard di movimentazione del veicolo” pari a 8 ore lavorative complessive, indipendentemente dalla dislocazione geografica dell'officina di assistenza;
- ASP Spa assegnerà un “tempo di approvvigionamento ricambi” pari al massimo a 24 ore;
- il “tempo di esecuzione dei lavori” sarà stabilito dai tecnici ASP Spa sulla base dei tempari forniti dall'impresa;
- il “tempo di intervento” sarà calcolato sommando al “tempo di esecuzione dei lavori” il “tempo standard di movimentazione del mezzo” e il “tempo di approvvigionamento ricambi”.

Ai fini dell'applicazione delle penalità per ritardata consegna del veicolo riparato rispetto ai termini previsti, in tutti i casi di dimostrata difficoltà di approvvigionamento dei ricambi, o per l'esecuzione di operazioni che per lo stato d'uso dei mezzi richiedono tempi maggiorati rispetto ai tempi standard del tempario, o per l'esecuzione di operazioni aggiuntive non previste ma necessarie a dare il veicolo riparato, ASP Spa valuterà le motivazioni addotte dall'impresa e ricalcolerà a suo insindacabile giudizio il “tempo di intervento” assegnato.

In caso di collaudo negativo, i giorni intercorrenti dalla data di comunicazione del collaudo negativo al momento della riconsegna del mezzo riparato saranno quantificati come termini di consegna.

A.4.4 PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Per l'esecuzione degli interventi ci si atterrà alla seguente procedura:

- ASP Spa redigerà per ogni intervento una “Richiesta d'intervento” con l'indicazione delle anomalie o guasti manifestatisi e dei termini di consegna previsti, e tramite comunicazione telefonica o telefax o e-mail richiederà l'intervento per l'esecuzione dei lavori in garanzia;
- L'impresa dovrà:
 - ritirare, al momento della presa in consegna del mezzo, sia il “documento di trasporto” del mezzo stesso e sia la “Richiesta d'intervento”;
 - eseguire a perfetta regola d'arte l'intervento riparativo;
 - consegnare, con il mezzo riparato, sia il documento di trasporto sul quale dovrà essere riportato il n. aziendale del mezzo e dovrà essere specificata la lista dei materiali e dei ricambi da essa forniti e montati, e sia una descrizione dei lavori eseguiti;
- ASP Spa provvederà ad eseguire il collaudo dei lavori richiesti nella “Richiesta d'intervento” dopo che l'impresa avrà regolarmente consegnato il mezzo riparato;
- L'impresa dovrà provvedere a ritirare il mezzo e a rieseguire l'intervento a propria cura e spese, rispettando la procedura su descritta, nel caso in cui ASP Spa dovesse emettere collaudo negativo per lavori non eseguiti a regola d'arte.

A.4.5 PARTI DI RICAMBIO

L'impresa aggiudicataria dovrà avere in proprio o dichiarare la disponibilità di un magazzino di tutte le parti di ricambio originali autorizzato dalla ditta costruttrice dell'attrezzatura installata sui veicoli forniti; ASP Spa si riserva il diritto di inviare in qualsiasi momento uno o più dei propri responsabili per verificare detta condizione.



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile e dovrà garantire la fornitura dei ricambi per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla data di immatricolazione del veicolo.

È fatto obbligo all'aggiudicataria fornire gli aggiornamenti di codici e listini delle parti di ricambio; il pagamento di eventuali ordini sarà effettuato sulla base dell'ultimo listino in possesso di ASP Spa; ASP Spa non accetterà fatturazioni sulla base di listini entrati in vigore ma non forniti.

A.4.5.1 TERMINI DI CONSEGNA

La consegna dei ricambi, salvo comprovata causa di forza maggiore, dovrà avvenire nei termini massimi, espressi in ore e/o giorni naturali e consecutivi, a partire dalla ora/data della richiesta effettuata dal Settore Gestione Materiali di ASP Spa come precisato nel seguito:

- i ricambi di rotazione di maggior consumo utilizzati per gli interventi di manutenzione ordinaria dovuti a guasti o usura (riportati nell'elenco di prima dotazione), per la generalità delle richieste dovute a normale **riordino delle scorte** entro **48 ore**.
- i ricambi, a listino, utilizzati per gli interventi di manutenzione straordinaria per la generalità delle richieste dovute a normale **riordino delle scorte** entro **72 ore**;
- i ricambi non a listino e i gruppi completi normalmente non gestiti a magazzino (ad esempio telaio, cabina, portiera, etc.):
 - entro i termini che saranno di volta in volta concordati, e comunque non oltre 20 giorni lavorativi.

A.4.5.1.1 SOSPENSIONI E PROROGA DEI TERMINI

I termini di consegna previsti nel capitolato saranno sospesi per un massimo di 10 gg in corrispondenza delle ferie estive nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, e per 9 gg dal 24 dicembre al 6 gennaio. Per poter gestire il riordino delle scorte e concordare le scadenze di consegna in tali periodi l'impresa dovrà comunicare con almeno 30 giorni di anticipo il periodo di chiusura.

Qualora qualcuno dei termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto scadesse nelle giornate di sabato o di domenica o in altra giornata di festività infrasettimanale, detto termine sarà prorogato al primo giorno feriale successivo.....

A.4.5.2 TERMINI DI GARANZIA

L'impresa garantisce i prodotti forniti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati, apparenti o occulti, per il periodo fissato dalla legge alla data di consegna. A tal fine vale la data di emissione del documento di trasporto, purché la fornitura sia stata appropriatamente impiegata in condizioni corrette.

Nel caso in cui si sia riscontrato un vizio o un difetto di cui al comma precedente, il periodo di garanzia ivi previsto sarà sospeso per tutto il tempo in cui ASP Spa non abbia potuto disporre della fornitura in oggetto in dipendenza del difetto o vizio stesso.



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

A.4.5.3 DIFETTI ACCERTATI NEL PERIODO DI GARANZIA

L'impresa è tenuta, a proprie spese, a ritirare i ricambi e a sostituirli con altri nuovi entro 30 gg. dalla data di ricevimento della lettera con cui si notificano i difetti che si sono manifestati entro il periodo di garanzia.

A.4.5.4 ACCETTAZIONE DELLA MERCE

La fornitura consegnata dovrà rispondere sotto tutti i punti di vista ai requisiti prescritti.

La semplice consegna al personale ricevente di ASP Spa non significa accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata al collaudo effettuato dal competente personale ASP Spa, per l'accertamento della conformità della fornitura alle condizioni, quantità e qualità richieste.

Il giudizio del personale ASP Spa competente al collaudo sarà vincolante per l'accettazione stessa.

A nessun titolo, né la semplice consegna formale della fornitura ad ASP Spa, né il tempo necessario per l'esecuzione dei suddetti accertamenti saranno considerati tacita accettazione del medesimo.

ASP Spa si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo comma dell'art. 1513 del cod. civ., quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi di cui all'art. 696 cod. proc. civ.

Per la denuncia all'impresa dei vizi e dei difetti della fornitura consegnata ASP Spa non sarà tenuta all'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 e all'art. 1667 cod. civ. La denuncia per detti vizi e difetti - anche se fossero apparenti, dovendo la fornitura intendersi fatta da parte dell'impresa con dichiarazione che la stessa è esente da vizi di qualsiasi genere - sarà sempre fatta entro 120 giorni dal loro accertamento, anche se la fornitura sia già stata ricevuta, la merce impiegata o le fatture relative già pagate.

A.5 DOTAZIONI GENERALI

A.5.1

A.5.1.1 DOTAZIONI

La macchina dovrà essere dotata di:

- 1 o più schede (secondo la lunghezza del testo) formato UNI A4, plastificate o inserite in contenitori trasparenti, riportanti sinteticamente le istruzioni per l'uso dell'attrezzatura e i richiami alle norme di sicurezza, a disposizione dell'operatore in cabina di guida, ma non asportabile/i;
- tappo serbatoio con catenella, per evitare di perdere il tappo;
- devio sgancio batterie
- in caso di avaria dell'attrezzatura/motore dovrà essere garantito il movimento dell'alza volta cassonetti e della cella di lavaggio tramite centralina/pompa a comando manuale
- prese diagnostiche applicate nei punti più significativi dell'impianto oleodinamico ;



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

- gancio traino anteriore ;
- supporto per l'alloggiamento estintore a polvere di capacità non inferiore a 6 kg ;
- targhette in alluminio o in acciaio inox con spigoli arrotondati, applicate tramite rivetti in corrispondenza del parafango di ogni ruota; riportanti con metodo indelebile il valore della pressione della relativa ruota ;
- di dispositivi di sicurezza, adesivi, segnaletica e dispositivi di segnalazione come da norme del D.Lgs. 493 del 14/08/1996 e secondo quanto specificato negli articoli seguenti.

A.5.1.1.1 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ferme le funzionalità e le prestazioni del veicolo l'impresa potrà proporre, in sede di esame progetti, soluzioni innovative già sperimentate e affidabili, migliorative delle caratteristiche prescritte, per quanto riguarda l'impianto e le modalità di azionamento e di controllo, e di comando dei gruppi costituenti l'attrezzatura.

A5.1.2 ADESIVI

E' richiesta l'applicazione:

- di due adesivi riportanti lo stemma aziendale, che saranno definiti da ASP Spa, uno sulle fiancate destra e sinistra della macchina.

E' richiesta la fornitura ed applicazione:

- di due scritte "***E' vietato al personale non autorizzato eseguire operazioni di manutenzione***", vedi figura 1 del successivo articolo A.6.1.4, realizzate su pellicola adesiva:
 - colore: scritta bianco su fondo rosso.
- di due scritte "***E' obbligatorio usare i mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno***", vedi figura 2 del successivo articolo A.6.1.4, realizzate su pellicola adesiva, una nella zona posteriore della fiancata destra e una nella zona posteriore della fiancata sinistra dell'attrezzatura:
 - dimensioni dell'adesivo: lunghezza 340 mm / larghezza 120 mm;
 - colore: scritta bianco su fondo blu.

La zona e posizione di applicazione e le dimensioni degli adesivi non precisate nel presente articolo saranno da concordare in sede di collaudo provvisorio di accettazione veicolo.

Gli adesivi dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- materiale:
 - frontale (film) tipo vinilico polimerico;
 - adesivo acrilico permanente;
 - range di temperatura di utilizzo da -30 °C a +100 °C;

- qualità del materiale:
 - . i materiali sia del frontale (film) e sia dell'adesivo dovranno garantire un'alta resistenza alle intemperie, ai raggi ultravioletti, ai solventi, all'invecchiamento ed alla abrasione;
 - . il materiale del frontale dovrà garantire una perfetta stabilità dimensionale e dei colori.
- stampa:
 - . essa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole e dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola;
- garanzia totale della scritta (colore + adesività):
 - . minimo 5 anni con esposizione all'esterno;

A.5.1.3 SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

E' richiesta la fornitura e installazione di:


- dispositivi di segnalazione visiva a luce Led lampeggiante in numero sufficiente a garantire la visibilità secondo le angolazioni stabilite dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione;
- targhe istruzioni comandi;
- targhe e segnali di attenzione e di divieto per le apparecchiature in movimento e di richiamo norme antinfortunistiche;
- dispositivo elettrico atto a garantire il lampeggio intermittente e simultaneo di tutti gli indicatori di direzione all'inserimento della presa di forza ;
- avvisatore acustico atto a segnalare il veicolo in fase di RM.

A.5.1.4 FIGURE DEGLI ADESIVI E DELLA SEGNALETICA



**E' VIETATO
AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO
ESEGUIRE OPERAZIONI
DI MANUTENZIONE**

figura 1



**E' OBBLIGATORIO
USARE I MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO**

figura 2

A.5.1.5 NORMALIZZAZIONE E UNIFICAZIONE



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

Per quanto possibile dovranno essere installati materiali, componenti, assiemi, e sottoassiemi normalizzati.

I vari schemi logici dell'impianto oleodinamico, pneumatico, idrico, elettrico, elettronico, e i relativi componenti installati sul veicolo.

A.5.1.6 PRESCRIZIONI DI LEGGE

Il veicolo dovrà rispondere a tutte le norme di legge vigenti in materia all'atto della consegna, e in particolare:

- alle prescrizioni stabilite dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
- a tutte le norme in materia per i veicoli oggetto dell'appalto vigenti all'atto della consegna;
- a tutte le "Norme relative alla omologazione parziale C.E.E." emanate con Decreto del Ministero dei Trasporti, in quanto applicabili, ed in particolare ai Decreti ed alle Circolari Ministeriali in tema di caratteristiche costruttive dei veicoli oggetto dell'appalto;
- alle norme di unificazione UNI, CUNA, EN, ISO ed altri Enti riconosciuti;
- alle norme contenute nell'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- alle norme contenute nel D. Lgs. 27/01/2010 n. 17 e s.m.i. (attuazione direttive macchine);
- ai disposti contenuti nel D.P.R. 24/05/1988 n. 224, in materia di responsabilità da prodotti difettosi, ai fini della tutela del committente;
- alle norme sulle emissioni;
- alle norme stabilite dal D.Lgs. 15/08/1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

A.5.2 MODULARITÀ

Al fine di ridurre il fermo mezzo per riparazione **gli interventi dovranno essere effettuati mediante semplice e rapida operazione di stacco del gruppo guasto e riattacco di un gruppo di rotazione nuovo o revisionato.** L'attrezzatura pertanto dovrà essere realizzata secondo i concetti della modularità; il gruppo di azionamento, gli impianti fluidici, e i gruppi di servizio dovranno essere suddivisi in assiemi funzionali chiaramente identificabili e tali che:

- il gruppo sia separabile dal veicolo agendo esclusivamente su collegamenti facilmente smontabili (collegamenti filettati, innesti e raccordi idraulici, connettori elettrici multipli a sgancio rapido);
- il gruppo sia separabile dal veicolo e movimentabile con attrezzi e dispositivi di sollevamento comuni o, se speciali, forniti dall'impresa aggiudicataria;
- il gruppo sia separabile dal veicolo senza necessità di smontare altri gruppi o particolari appartenenti ad altri gruppi;



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

- il gruppo sia separabile dal veicolo senza necessità di smontaggio di particolari del medesimo gruppo e che, una volta separato dal veicolo, il gruppo mantenga una sua individualità e consistenza fisica (al fine di renderne facile la movimentazione ed il trasporto senza pericolo di smarrimento di particolari);
- il gruppo sia sostituibile con sole operazioni di stacco e riattacco del complessivo, senza necessità di trasferimento di particolari;
- i collegamenti idraulici e/o elettrici e/o idrici da staccare per separare il gruppo dal veicolo siano raggruppati in pannelli e facilmente accessibili.

A.5.3 REQUISITI DI ERGONOMIA

L'impresa aggiudicataria dovrà porre cura per far sì che, per quanto tecnicamente possibile, postura ed atteggiamenti assunti nel corso della prestazione lavorativa siano sempre confortevoli e non arrechino disagio anche se mantenuti a lungo, tenendo in debito conto le dimensioni antropometriche medie della popolazione lavorativa attiva.

Il dispendio energetico del lavoratore nell'esecuzione delle varie fasi del ciclo lavorativo dovrà essere ridotto al minimo mediante una corretta impostazione del rapporto uomo-macchina.

La dislocazione, la forma e le dimensioni dei comandi e degli attrezzi di lavoro dovranno richiedere il minor sforzo possibile per il loro impiego e corrispondere alle esigenze logiche della funzione per cui sono previsti. Analoga cura va posta relativamente ai segnali.

Oltre agli accorgimenti ad alle disposizioni previste nelle vigenti norme antinfortunistiche, si dovranno disporre i comandi ed i relativi quadri o pannelli di controllo in modo che risultino facilmente accessibili e manovrabili.

A.5.4 MANUTENIBILITÀ, AFFIDABILITÀ E DISPONIBILITÀ DEI VEICOLI FORNITI

Il progetto dovrà essere indirizzato a esplorare a fondo quanto concerne sicurezza, affidabilità, manutenibilità per ridurre il numero totale dei componenti installati, la frequenza e i tempi di manutenzione periodica mezzo e i fermi per la riparazione in casi di avaria, tramite sperimentazioni, prove di durata e verifiche tra le quali:

- verifica di accessibilità per montaggio, smontaggio, sostituzione di assiemi e sottoassiemi;
- verifica di interferenze durante lo smontaggio/montaggio di componenti o assiemi;
- verifica del dimensionamento meccanico congruente con le sollecitazioni di urti e vibrazioni secondo norme applicabili;
- verifica del dimensionamento meccanico per funzionamento in condizioni di sovraccarico;
- verifica delle soluzioni progettuali utilizzate per conferire al mezzo i richiesti gradi di protezione e il rispetto delle normative;
- verifica della disposizione sugli assiemi o sottoassiemi dei componenti critici o di più frequente sostituzione per un'agevole accessibilità e sostituzione degli stessi;



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

- verifica che gli assiemi e sottoassiemi da movimentare manualmente per riparazioni e/o sostituzioni abbiano massa inferiore a 25 Kg.

Il fermo mezzo per interventi riparativi in garanzia e manutentivi ordinari o programmati (esclusi i rabbocchi, e gli interventi riparativi eseguiti dall'Azienda) non dovrà superare i 10 giorni lavorativi annui per tutto il periodo di garanzia (24 mesi).

A.5.5 VALORI DI RUMOROSITÀ, E VIBRAZIONI

A.5.5.1 VALORI DI RUMOROSITÀ

É richiesta la riduzione della rumorosità del veicolo ai valori più bassi possibili, e comunque nel rispetto del D.Lgs. 04/09/2002 nr. 262, relativo all'emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate ad essere utilizzate all'aperto.

L'impresa dovrà garantire durante l'esercizio i valori massimi richiesti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto nelle condizioni seguenti:

- esterno da una qualsiasi posizione distante 7 m dal veicolo e a 1,5 m di altezza: 75 db (A);
- interno cabina di guida nella posizione occupata normalmente dalla testa dell'operatore: 74db (A).

La rumorosità verrà rilevata con motore endotermico in funzione.

Il livello di rumorosità è definito come il valore medio della misurazione, per la durata di cinque minuti primi, effettuata con fonometro rispondente alle caratteristiche riportate nell'allegato VI del D.Lgs. 15/08/1991 n. 277, rilevata secondo la curva di ponderazione (A).

A.5.5.2 VALORI DI VIBRAZIONI

Il sedile lato guida ed in generale il comfort di guida dovranno rispondere alle normative relative alle vibrazioni in cabina e precisamente:

- vibrazioni trasmesse al corpo intero;
- vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio.

In particolare, con un utilizzo in condizioni normali, su asfalto continuo, in relazione a quanto descritto al punto 3.6.3 dell'Allegato 1 del D.M. 359 del 24 luglio 1996 si richiede la rispondenza alle seguenti prescrizioni:

- valore quadratico medio ponderato in frequenza secondo la UNI EN 1033 del livello di accelerazione trasmesse al sistema mano-braccio $< 2,5 \text{ m/s}^2$;
- valore quadratico medio ponderato in frequenza secondo la UNI EN 1032 del livello di accelerazione a cui è esposto il corpo $< 0,5 \text{ m/s}^2$.

Considerando un utilizzo giornaliero normale su strada asfaltata con turno di lavoro di 4 ore, dovranno essere garantiti i valori limite di azione giornalieri normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore secondo quanto indicato nel D. Lgs. nr. 187 del 19 agosto 2005.

A.5.6 RISPONDENZA ALLA DIRETTIVA MACCHINE



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

Il veicolo dovrà essere rispondente al D. Lgs. 27/01/2010 n. 17 e s.m.i.. Il veicolo pertanto dovrà essere dotato di marcatura CE.

A.5.7 VERNICIATURA

La verniciatura del veicolo (cabina, telaio e attrezzatura) dovrà essere realizzata secondo i procedimenti industriali dei costruttori dei veicoli e con prodotti industriali. E' richiesto comunque che siano realizzati i seguenti processi minimi di verniciatura:

- preparazione delle superfici: sgrassare, asciugare, carteggiare la superficie;
- trattamento di protezione dalla corrosione: applicare il primer anticorrosivo a due componenti esenti da cromati per uno spessore minimo di 0,015 mm;
- verniciatura a perfetta regola d'arte: applicare il fondo poliuretanico per uno spessore minimo di 0,2 mm, e applicare lo smalto poliuretanico per uno spessore minimo di 0,06 mm.

La tonalità di colore prescritta per cabina e attrezzatura è **BIANCO RAL 9003 o similare**.

Le parti componenti l'attrezzatura realizzate in alluminio, in acciaio inossidabile, e quelle zincate a caldo sono escluse dalla verniciatura.

A.5.7.1 PERSONALIZZAZIONE FIANCATE

Realizzazione di grafica personalizzata, mediante applicazione di pellicola adesiva con trattamento superficiale tale da garantire la durabilità nel tempo, su entrambe le fiancate del veicolo secondo dimensioni, colorazione e contenuti indicati da Asp Spa.

L'impresa realizzata a propria cura il bozzetto lo sottoporrà ad approvazione di Asp Spa.

La striscia dovrà, indicativamente, estendersi in lunghezza lungo tutta la fiancata del mezzo ed in altezza non superare circa $\frac{1}{4}$ della superficie disponibile

Si allega un esempio di grafica per le necessarie valutazioni:

LAVORIAMO OGNI GIORNO
PER FARE PIÙ BELLA LA TUA CITTÀ



B - DATI TECNICI FORNITURA

Il presente ALLEGATO TECNICO ha per oggetto la fornitura di n° 1 veicolo di M.T.T. 12000 kg allestito a lavacassonetti ad acqua fredda con caricamento posteriore, cambio automatico, sospensioni pneumatiche.

B.1 REQUISITI GENERALI

La macchina, oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà essere utilizzata dal servizio di nettezza urbana per il lavaggio dei cassonetti nei territori serviti da Asp spa, condotti da autisti con patente C.

Tutta la componentistica elettrica/elettronica/oleodinamica/pneumatica/idrica installata (inclusi i cilindri oleodinamici) dovrà essere dotata della targhetta riportante i dati identificativi del costruttore e i dati di funzionamento e prestazionali, e dovrà essere:

- rispondente a caratteristiche tecniche tali da garantire un regolare funzionamento con temperatura esterna da - 25 °C a +60 °C;

B.1.1 REQUISITI FUNZIONALI

Sono richiesti i seguenti requisiti funzionali:

- impianto elettrico dell'attrezzatura realizzato secondo le norme vigenti degli autoveicoli, cablaggi con cavi di colore differente o numerati per facile identificazione in caso di intervento riparativo, grado di protezione minimo IP 56 CEI EN 60529; cavi dei cablaggi elettrici del tipo non propaganti la fiamma e con guaina in poliuretano o con materiali innovativi con caratteristiche similari;
- tutti i componenti funzionali, di sicurezza, e di controllo degli impianti (serbatoio olio idraulico, filtri, distributori oleodinamici, valvole, manometri, elettrovalvole, fusibili, relè ecc.) dovranno essere facilmente accessibili dall'esterno;
- dovrà essere realizzata l'installazione centralizzata dei componenti idraulici ed elettrici quali distributori oleodinamici, valvole, manometri, elettrovalvole, fusibili, relè e pressostati; i tecnici Asp Spa potranno accettare una installazione non centralizzata di quei componenti per cui tale condizione non sarà tecnicamente realizzabile;
- le elettrovalvole dovranno essere del tipo con rilevatore ottico (led) di stato (on-off); i tecnici Asp Spa potranno accettare l'installazione senza rilevatore delle elettrovalvole che non sono reperibili in commercio di questo tipo;
- i componenti di rilevamento dei fine corsa dovranno essere preferenzialmente del tipo magnetico (nel caso in cui tale prescrizione non fosse percorribile, i tecnici Asp Spa potranno accettare installazioni diverse);
- tutti i terminali delle tubazioni idriche ed idrauliche dovranno essere dotati di raccordi filettati e/o innesti a sgancio rapido facilmente smontabili; il collegamento dei tubi non dovrà essere assicurato con fascette stringitubo;
- tutti i collegamenti elettrici dovranno essere realizzati con connettori elettrici di facile smontaggio e rimontaggio;



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

- tutti i motori installati, elettrici, termici, idraulici e le pompe dovranno essere dimensionati in modo da funzionare a regime di lavoro a non più dell'80% delle prestazioni massime stabilite dalle case costruttrici di ogni gruppo;
- *tutte le tubazioni rigide o flessibili degli impianti idrici, idraulici ed elettrici non dovranno essere nè fascettate tra di loro, nè usate come sostegno per il fissaggio di altre (durante un intervento riparativo la sostituzione e/o lo smontaggio di una tubazione non dovrà comportare lo smontaggio di altre tubazioni, le tubazioni dovranno essere fissate alla carrozzeria tramite staffe facilmente smontabili).*

Dovrà essere garantita la possibilità di poter eseguire con operazioni semplici e rapide:

- la manutenzione ordinaria delle parti costituenti il veicolo;
- la manutenzione preventiva programmata dell'autotelaio cabinato e dell'attrezzatura (registrazioni, controllo e sostituzione olio lubrificante, filtri ecc.);
- lo scarico totale del carburante senza smontare il serbatoio carburante;
- la captazione delle emissioni di scarico, per le verifiche di rispondenza alle norme vigenti, con i dispositivi e le attrezzature in dotazione alle officine aziendali.

B.1.1.1 PRESTAZIONI

L'impresa dovrà garantire una distribuzione dei pesi sugli assi tale da assicurare, in ogni condizione di carico, il rigoroso rispetto delle norme stabilite dal Codice della Strada e dalle normative vigenti e dei valori minimi e massimi prescritti dalla casa costruttrice del cabinato.

Le prestazioni richieste sono le seguenti:

- Guida con patente C
- M.T.T. (massa complessiva del veicolo) : ≤ 12000 kg
- Portata legale netta (portata indicata nel libretto di circolazione) (*) : ≥ 3500 kg
- Diametro minimo di volta (marciapiede-marciapiede) : ≤ 14.50 m
- Larghezza veicolo allestito (esclusi i soli specchi retrovisori) : ≤ 2.300 mm
- Portata pompa alta pressione ≥ 60 l/min
- Pressione di esercizio : ≥ 150 bar

(*) Tale caratteristica dovrà comunque essere la massima possibile, compatibilmente con le dimensioni del veicolo allestito e le prestazioni d'uso richieste.

B.1.1.2 DOTAZIONI

Il veicolo dovrà essere dotato di:

- n. 1 cuneo "ferma ruota", da inserire a veicolo fermo alla ruota posteriore sx, il cui alloggiamento dovrà essere concordato con i tecnici Asp Spa;
- adeguata illuminazione notturna di tutti i quadri generali di comando;
- n° 2 parafranghi sulle ruote posteriori;
- paraspruzzi in gomma di colore nero su tutti i parafranghi;



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

- tappo serbatoio con chiusura a chiave;
- gancio traino anteriore;
- impianto disinfettante automatico costituito da un serbatoio in acciaio inox con tappo di riempimento e indicatore di livello.
- naspo ausiliario manuale completo di tubo flessibile e lancia .
- barre paraciclisti laterali qualora prescritte in fase di collaudo del veicolo;
- targhette in alluminio o in acciaio inox con spigoli arrotondati, applicate tramite rivetti in corrispondenza del parafango di ogni ruota; riportanti con metodo indelebile il valore della pressione della relativa ruota;
- dispositivi di sicurezza, adesivi, segnaletica e dispositivi di segnalazione come da norme del D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 e secondo quanto specificato negli articoli seguenti.

B.1.1.3 DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- protezioni per tutti i comandi contro l'azionamento e il danneggiamento accidentale;
- per bloccare qualsiasi movimentazione dell'attrezzatura in corso e disattivare il circuito dei comandi (pulsanti di sicurezza di tipo antinfortunistico a fungo di colore rosso posizionati secondo le prescrizioni della Direttiva Macchine);
- per impedire fenomeni di cesoiamento durante l'azionamento del dispositivo di sollevamento ("Alzavoltacontenitori");

B.1.2 AUTOTELAIO CABINATO

L'autotelaio cabinato dovrà essere tipo marca IVECO EURO CARGO ML120EL22, con omologazione E6d o superiore – ruote posteriori gemellate, o similare, passo il più corto possibile compatibilmente con l'allestimento richiesto.

L'autotelaio cabinato dovrà garantire all'operatore il massimo comfort durante i trasferimenti, un facile accesso alla cabina con primo scalino e piano di calpestio i più bassi possibili, e con caratteristiche tali da garantire i seguenti requisiti:

- sistema frenante con freni a disco anteriori;
- sospensioni pneumatiche
- dispositivo ABS se previsto di serie o come optional;

Le parti componenti l'autotelaio dovranno avere i seguenti requisiti:

Il veicolo dovrà essere equipaggiato di:

- alternatore e batteria potenziati se previsto dalla casa costruttrice.

I gruppi costituenti la drive line (motore, cambio e ponte posteriore) dovranno essere prodotti da primarie case costruttrici, con rete assistenziale presente sul territorio nazionale.

Le parti componenti l'autotelaio dovranno avere i seguenti requisiti:

B.1.2.1 CABINA GUIDA



ASTI SERVIZI PUBBLICI SpA

La cabina di guida con piano di calpestio ad una altezza massima da terra di 1000 mm con primo scalino di salita dovrà essere dotata di:

- minimo n° 2 posti in cabina già omologati dalla casa costruttrice dell'autotelaio;
- **posto di guida lato sinistro;**
- sedili confortevoli con poggiatesta e cinture di sicurezza provviste di arrotolatore e regolatore di altezza se previsto di serie o come optional;
- sedile guida con regolazione della posizione longitudinale;
- finestrini laterali con cristalli ad apertura/chiusura elettrica;
- prese d'aria esterna con comando apertura e chiusura azionabile agevolmente dall'interno;
- impianto di ventilazione forzata (ad aria calda e ad aria fredda) atto a rendere la cabina più confortevole nel periodo sia estivo che invernale ed ad assicurare un efficiente disappannamento del parabrezza;
- specchio retrovisore esterno laterale destro e specchio retrovisore esterno laterale sinistro a norma a regolazione elettrica e con sbrinatori, se previsto dalla casa costruttrice;
- dispositivo lavavetro e tergicristallo;
- **cambio automatico.**

B.1.2.2 STERZO

Agente sulle ruote anteriori e servoassistito.

B.1.2.3 RUOTE

Il veicolo e le ruote di scorta oggetto dell'appalto, dovranno essere equipaggiati di pneumatici della stessa marca e modello, di primo equipaggiamento del costruttore dell'autotelaio cabinato.

B.1.2.4 MOTORE

Motore termico a ciclo Diesel alimentato a Gasolio di potenza ≥ 160 kW, emissioni gas di scarico pari od inferiori ai valori limite imposti dalle norme della direttiva Euro 6d o superiori ;

B.1.2.5 ORGANI DI TRASMISSIONE

- **automatico** preferibilmente con 5 marce avanti più retromarcia specifico per servizi "stop and go";
- rapporto al ponte e cambio di velocità, previsti dal documento mod. DGM 405 del modello di autotelaio allestito, tali da realizzare una bassa velocità di trasferimento.

B.1.3 ATTREZZATURA - CARATTERISTICHE GENERALI

- **L'attrezzatura dovrà effettuare il lavaggio automatico interno ed esterno ad alta pressione di bidoni e cassonetti.**



ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa

- Il sistema dovrà agganciare e lavare contemporaneamente 2 bidoni da 120-240-360 litri, oppure un singolo contenitore coperchio piano da 660 l o 1000 l;
 - Il sistema dovrà permettere di selezionare i tempi e il tipo di lavaggio
 - Il sistema dovrà effettuare la disinfettazione interna dei cassonetti dopo il lavaggio interno
- L'attrezzatura dovrà comprendere:
- cisterna acqua pulita di almeno 3000 litri realizzata interamente in acciaio INOX con spessore di almeno 3 mm ,dotata di passo d'uomo per ispezione con apertura e chiusura di facile manovra posta sulla sommità della cisterna ;
 - cisterna acqua sporca realizzata interamente in acciaio INOX con spessore di almeno 3 mm, dimensionata in modo adeguato, dotata di passo d'uomo per ispezione avente con apertura e chiusura di facile manovra posta sulla sommità della cisterna ;
 - scaletta di accesso e pedana di calpestio antidrucciolevole in alluminio con corrimano a scomparsa il tutto secondo le norme antinfortunistiche vigenti;
 - saracinesca manuale a sfera con attacco normato a idrante da 45, per il carico dell'acqua pulita;
 - saracinesca manuale a leva con attacco da 100 mm per lo scarico dell'acqua sporca;
 - camera di lavaggio realizzata interamente in acciaio INOX ;
 - dispositivo alza voltacassonetti realizzato in acciaio INOX in grado di movimentare bidoni e cassonetti, da 120 l a 1100 litri (EN840), con aggancio a pettine e aggancio doppio Din;
 - **L'attrezzatura dovrà essere dotata di un sistema di scarico totale dell'acqua di tipo preferibilmente a funzionamento "pneumatico" in modo da vuotare completamente tutto l'impianto acqua prima di un fermo macchina prolungato o prima dell'inverno.**
 - comandi;
 - strumentazione;
 - impianto oleodinamico.

B.1.3.1 CAMERA DI LAVAGGIO

Le struttura della camera di lavaggio e il rivestimento interno dovranno essere in acciaio INOX.

Nella parte inferiore della camera di lavaggio dovrà essere ricavata una vasca di raccolta anch'essa in acciaio INOX, che avrà la funzione di raccogliere l'acqua del lavaggio e i rifiuti solidi provenienti dai cassonetti.

Sul fondo della vasca di raccolta, per proteggere la pompa di travaso delle acque nere dovrà essere posizionato un filtro a griglia in acciaio INOX.

Il travaso delle acque sporche dalla vasca di raccolta al serbatoio delle acque reflue dovrà avvenire utilizzando una pompa azionata idraulicamente.

-
- falso-telaio e struttura posteriore in acciaio zincato a caldo per immersione; spessore e modalità di esecuzione del trattamento dovranno essere tali da garantire che per 10 anni dalla consegna non si sviluppino fenomeni di corrosione; il particolare non dovrà presentare formazioni taglienti dovute a colature per cattiva esecuzione del trattamento di zincatura;



B.1.3.2 SISTEMA DI SCARICO

B.1.3.2.1 SCARICO CISTERNA E SCARICO VASCA DI RACCOLTA

Lo scarico delle acque sporche dovrà avvenire azionando una saracinesca manuale, per l'evacuazione dei rifiuti contenuti nella vasca di raccolta; si dovrà realizzare una portella inferiore perfettamente ermetica, movimentata idraulicamente agendo su comandi posti lontano da quelli di lavaggio.

B.1.3.3 DISPOSITIVO ALZA VOLTA CONTENITORI

Il dispositivo, installato posteriormente, dovrà garantire una corretta movimentazione di due contenitori a due ruote del tipo da l 120, l 240 , 360 l, ovvero di uno singolo da 660 l o 1000 litri - rispondenti alla norma UNI EN 840 parte 1 e parte 2.

Il dispositivo dovrà avere una struttura interamente realizzata in acciaio inox

Impianto oleodinamico e struttura di carpenteria progettata in modo tale da garantire, con il sistema di aggancio a pettine, il sollevamento contemporaneo di n° due contenitori .

Esso dovrà essere costituito da un cinematismo per la movimentazione che comprenda:

- un attacco a pettine per l'aggancio e la presa di un contenitore: in fase di sollevamento il bordo di presa dovrà essere totalmente a contatto con il pettine del dispositivo volta-contenitore; il contenitore dovrà essere arpionato da almeno n° 4 denti;
- l'aggancio dei cassonetti da 120 a 360 litri dovrà avvenire con le braccia attacco DIN chiuse
- un attacco doppio DIN con braccia richiudibili per contenitori a quattro ruote;
- tempo totale (salita + discesa) alza-volta contenitore $\leq 30''$;
- un sistema di bloccaggio;

L'attacco a pettine dovrà effettuare un movimento rettilineo verticale per l'aggancio e la presa del contenitore dal bordo di presa.

Il sistema di bloccaggio dovrà ridurre, durante tutte le fasi di movimentazione del contenitore, la frequenza e l'ampiezza delle oscillazioni del contenitore, in modo da evitare rotture o deformazioni al bordo di presa del contenitore stesso. Al riguardo si richiede che l'impianto oleodinamico del dispositivo alza volta-contenitori sia gestito in modo tale che la fase di partenza/arrivo (sia in salita che in discesa) avvenga lentamente.

Il servizio dovrà essere svolto da un solo operatore; pertanto il dispositivo alza volta contenitore dovrà essere tale da garantire sempre ed in ogni situazione (sia con veicolo in piano e sia con il veicolo in pendenza) un sicuro e rapido aggancio del bordo del contenitore al gruppo presa del pettine, e la corretta predisposizione per le successive fasi: presa, sollevamento, ribaltamento etc., che dovranno essere comandate tramite un comando del tipo "uomo presente" posto sulla fiancata dx dell'attrezzatura.



B.1.3.4 COMANDI

Tutti i comandi e le relative funzioni richieste in questo articolo dovranno essere considerati esclusivamente se non in disaccordo con la direttiva macchine.

Tutti i pulsanti e le leve, tranne il pulsante antinfortunistico a fungo di colore rosso e il pulsante di avvio ciclo lavaggio, dovranno essere del tipo "uomo presente", quindi con ritorno automatico nella posizione di riposo al rilascio.

La posizione di installazione dei comandi dovrà rispondere a criteri di ergonomia e dovrà essere concordata con i tecnici Asp S.p.A..

Tra gli altri dovranno essere presenti i seguenti comandi:

B.1.3.4.1 IN CABINA GUIDA

- per accendere/spegnere i dispositivi a luce lampeggiante;
- per abilitare/disabilitare il circuito dei comandi delle pulsantiere esterne;
- di arresto funzionamento attrezzatura e per disattivare il circuito dei comandi in caso di emergenza (pulsante antinfortunistico a fungo di colore rosso).

B.1.3.4.2 AZIONABILI DA TERRA

B.1.3.4.2.1 SU QUADRO FISSO POSTO SULLA FIANCATA POSTERIORE DESTRA

- pulsante antinfortunistico a fungo di colore rosso;
- pulsanti per il comando del portellone (salita e discesa);
- pulsanti per il comando del dispositivo alza-volta contenitori (salita e discesa);
- pulsante per avvio ciclo di lavaggio

B.1.3.4.2.2 SU PULSANTIERE ELETTRICHE MOBILI

Tutte le pulsantiere dovranno essere collegate all'impianto elettrico del veicolo tramite connettori. I comandi per l'apertura della portela di scarico della camera di lavaggio, dovranno essere suddivisi secondo funzioni logiche su una pulsantiera elettrica mobile a tenuta stagna (grado di protezione minimo richiesto IP 65 CEI EN 60529). Essa dovrà essere installata in posizione tale da garantire sia la massima sicurezza per l'operatore che esegue l'operazione e sia la rispondenza alla direttiva macchine.

Il cavo di collegamento della pulsantiera dovrà essere del tipo spiralato e dovrà essere di lunghezza tale da garantire la massima sicurezza per l'operatore nel corso di tutte le fasi operative (la lunghezza del cavo dovrà essere concordato con i tecnici dell'ASP).

L'operatore per comandare le varie fasi di movimentazione della "portella di scarico" dovrà premere contemporaneamente due pulsanti sulla pulsantiera, uno con una mano e l'altro con l'altra mano.

La pulsantiera dovrà essere dotata di pulsante di arresto funzionamento attrezzatura e per disattivare il circuito dei comandi in caso di emergenza (pulsante antinfortunistico a fungo di colore rosso).



B.1.3.5 STRUMENTAZIONE

Il veicolo dovrà essere dotato di tutti gli strumenti necessari per controllare la funzionalità dell'autotelaio cabinato, e per controllare la funzionalità dell'attrezzatura si richiede l'installazione dei seguenti segnalatori ottici e se necessari anche acustici:

l'irregolare posizione:

- della portella di scarico (anche acustico);
- del dispositivo di alza-volta contenitore non completamente a riposo (anche acustico)
- basso livello acqua pulita (anche acustico)

B.1.3.6 IMPIANTO OLEODINAMICO

Dovrà essere costituito da una presa di forza al cambio e pompa oleodinamica, originali della casa costruttrice dell'autotelaio o omologati dalla stessa, se previsti.

L'impianto dovrà essere realizzato e dimensionato per garantire:

la movimentazione (salita + discesa) del dispositivo alza-volta contenitore in un tempo massimo di 30".

B.1.4 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ferme le funzionalità e le prestazioni del veicolo l'impresa potrà proporre, in sede di esame progetti come da art. 5 del presente capitolato, soluzioni innovative già sperimentate e affidabili, migliorative delle caratteristiche prescritte, per quanto riguarda l'impianto e le modalità di azionamento e di controllo, e di comando dei gruppi costituenti l'attrezzatura.